



[Home](#) [Manufacturer](#) [Contact](#)

Search

[Classic Bikes](#)
[Custom Bikes](#)
[Individual](#)
[Racing Bikes](#) [AJP](#)
[AJS](#) [Aprilia](#) [Ariel](#)
[Avinton](#) / [Wakan](#)
[Bajaj](#) [Benelli](#)
[Beta](#) [Bimota](#)
[BMW](#) [Brough](#)
[Superior](#) [BRP](#)
[Cam-Am](#) [BSA](#)
[Buell](#) / [EBR](#)
[Bultaco](#) [Cagiva](#)
[Campagna](#) [CCM](#)
[CF Moto](#) [Combat](#)
[Motors](#) [Derbi](#)
[Deus](#) [Ducati](#)
[Excelsior](#)
[GASGAS](#) [Ghezzi](#)
[Brian](#) [Gilera](#)
[GIMA](#) [Harley](#)
[Davidson](#) [Hero](#)
[Highland](#) [Honda](#)
[Horex](#) [Husaberg](#)
[Husqvarna](#)
[Hyosung](#) [Indian](#)
[Jawa](#) [Kawasaki](#)
[KTM](#) [KYMCO](#)
[Laverda](#)
[Lazareth](#) [Magni](#)
[Maico](#) [Mash](#)
[Matchless](#)
[Mondial](#) [Moto](#)
[Guzzi](#) [Moto](#)
[Morini](#) [MV](#)
[Agusta](#) [MZ](#) / [MuZ](#)
[NCR](#) [Norton](#) [NSU](#)
[Paton](#) [Peugeot](#)
[Piaggio](#) [Revival](#)
[Cycles](#) [Roland](#)
[Sands](#) [Royal](#)
[Enfield](#) [Sachs](#)
[Sherco](#) [Sunbeam](#)
[Suzuki](#) [SWM](#)
[SYM](#) [Triumph](#)
[TVS](#) [Ural](#)
[Velocette](#) [Vespa](#)
[Victory](#) [Vincent](#)
[VOR](#) [Voxan](#)
[Vyrus](#) [Walt](#) [Siegl](#)
[Walz](#)
[Wrenchmonkees](#)
[Wunderlich](#) [XTR](#)
[/ Radical](#)
[Yamaha](#) [Zero](#)
[Video](#) [Technical](#)
[Complete](#)
[Manufacturer](#)
[List](#)

Lifan LF 200GY-5A



Make Model	Lifan LF200 GY-5
Year	2006 - 08
Engine	Four stroke, single cylinder
Capacity	196.9 cc / 12.01 cub in.
Bore x Stroke	63.5 x 62.2
Cooling System	Air cooled
Compression Ratio	9.0:1
Lubrication	Pressure, splash
Engine Oil	SAE 20W40-SE or SAE 10W30-SE

Oil Capacity	1.1 L / 1.16 US quarts
Exhaust	Single
Induction	Carburetor
Ignition	CDI
Alternator / Generator	Permanent magnetic
Battery	12V, 7Ah
Starting	Electric & Kick
Max Power	10.2 kW / 13.9 hp @ 8000 rpm
Max Torque	13.8 Nm / 1.4 kgf-m / 10.2 ft/lb @ 6000 rpm
Clutch	Wet, multi-plate
Transmission	5-Speed
Final Drive	Chain
Gear Ratio	1st 2.769 / 2nd 1.882 / 3rd 1.400 / 4th 1.130 / 5th 0.960:1
Frame	Split cradle frame of round tubes in 7020 light alloy
Front Suspension	Telescopic fork
Rear Suspension	Swinging arm
Front Brakes	Single disc
Rear Brakes	Single disc
Front Rim	2.75 x 21 in.
Rear Rim	4.10 x 18 in.
Climbing Ability	23°
Dimensions	Length: 2200 mm / 86.6 in. Width: 860 mm / 33.9 in. Height: 1220 mm / 48.0 in.
Wheelbase	1380 mm / 54.3 in.
Ground Clearance	200 mm / 7.9 in.
Seat Height	830 mm 32.7 in. /
Dry Weight	135 kg / 298 lbs
Fuel Capacity	10.5 L / 2.7 US gal
Average Consumption	2.3 L/100km / 43.5 km/l / 102.3 US mpg
Braking 30 - 0 km/h / 18.6 -0 mph	7 m / 23 ft
Top Speed	100 km/h / 62 mph
Colours	Red, Blue, Orange, Lime green





Any corrections or more information on these motorcycles will be kindly appreciated.

[Contact](#) | [Terms of Use](#) | [Policy](#) | [Links](#)